



www.navarro.com.br



Balanças de Plataforma de 3 a 3.000 kg em Aço Carbono ou Inox





520-I

Indicador digital pesador e contador de peças com gabinete em aço inoxidável, ideal para ambientes hostis. Atende também os requisitos da indústria farmacêutica e alimentícia. Conta com bateria interna de até 120 horas de autonomia. O visor com backlight garante a boa visualização em locais mal iluminados. Grau de proteção IP-67.

520-ABS

Indicador digital pesador e contador de peças com gabinete de plástico ABS de alta resistência a impacto. Ideal para os departamentos de recebimento, expedição, almoxarifado e produção, alia a praticidade do funcionamento por bateria com precisão de pesagem e contagem.

Características - 520-I e 520-ABS

- Resolução: 3.000 divisões (resolução interna do conversor A/D 1/300.000)
- Equipado com 3 displays de LCD com backlight e led indicativo, para visualização de peso, peso unitário por peça e quantidade de peças.
- Possui memória com acumuladores para peso e quantidades de peças.
- Determinação de peso médio por peça (automaticamente ou manualmente)
- Função de alarme sonoro para limites programados de peso e quantidade de peças
- 10 memórias programáveis para peso unitário.
- Compensação automática de desvios de linearidade decorrentes de variações de temperatura
- Velocidade de amostragem selecionável.
- Alimentação por bateria ou AC
- Led indicador de nível baixo de bateria e indicador do nível de carregamento da bateria
- Bateria recarregável do tipo 6V/4Ah, para até 200 horas de uso do equipamento.
- Função de tara em em toda a escala, captura automática de zero, modo de operação tipo Check-weighing Lo/Hi/Go, pré-tara, modo de operação para balança contadora, programação de alarme sonoro para determinados valores de peso e quantidade, possui memória acumuladora para valores de peso e quantidade de peças.

WT-1000

Indicador digital, pesador e contador de peças, com gabinete de plástico ABS. Grau de proteção IP65. Ideal para eletrônica de balanças mecânicas, equipado com saídas serial RS232 e bateria recarregável 6V/4Ah.

WT-21 Painel

Indicador de peso para aplicações industriais integradas a relés e PLC's. Conta com saídas opcionais 4-20mA, RS232/RS422/RS485 e BDC. Ideal para pesagem de tanques, silos, dosadores, indicação de picos, perda de peso e integradores de fluxo.

Características

- Possui recursos de programação e configuração tornando-o apropriado às mais diferentes aplicações, tais como sistemas de pesagem
- Dosadores, por comparação, integradores de fluxo, perda de peso e sistemas para medição de cargas de pico.
- Pode ser conectado a até 8 células de carga com resistência de entrada de 350 ohms cada uma.
- Equipado com 1 porta de comunicação serial RS232 e loop de corrente.
- Construído em caixa especial para montagem em painel, construída em alumínio.
- Alimentação AC85-265, 50/60Hz



WT-21 Inox

Indicador de peso para aplicações industriais integradas a microcomputadores, relés e PLC's. Conta com saídas opcionais 4-20mA, RS232/RS422/RS485 e BDC, além de gateways para integração com softwares de gerenciamento de balanças rodoviárias e silos. Grau de proteção IP-67.

Características

- A indicação remota-indicador digital até uma distância de 300 metros da plataforma - libera totalmente a plataforma, proporcionando maior área livre e fácil acesso a cargas.
- Programável para até 10.000 divisões.
- Pode ser instalado em qualquer balança ou sistema de pesagem já existente.